

SISTEMI DI LAVAGGIO

CLEANING LAVAGGIO LASTRE



CARATTERISTICHE

- Processo composto da pulizia, risciacquo ed asciugatura
- Lastra trascinata nell'apparecchiatura dai rulli
- Velocità di trascinamento, spazzole di pulizia e temperatura della soluzione di pulizia gestite dal computer
- Movimento alternato e flottante delle due spazzole di pulizia
- Carico/scarico della soluzione di lavaggio automatico, ad eccezione della Cleaning 45
- Linea acqua di rete necessaria (non per modello 45 o per macchine connesse all'unità di filtrazione dell'acqua)



Optional

- Unità di filtrazione dell'acqua per evitare collegamento alla rete idrica
- Sistema idraulico pneumatico
- Tavoli di ingresso/uscita personalizzabili
- Nastri trasportatori personalizzabili
- Sticky Plate



AGI
Attrezzature Grafiche Italia

WWW.AGIGRAPHICS.COM



DATI TECNICI

45	66	86	96	120	140	180	MODELLO	
450 mm 17"	650 mm 25"	820 mm 32"	920 mm 36"	1150 mm 45"	1380 mm 54"	1780 mm 70"	Larghezza Massima	Dimensione Lastra
140 mm 5"	220 mm 8"						Larghezza Minima	
104x120 h 115	114x175 h 115	133x175 h 115	143x175 h 115	168x175 h 115	192x289 h 115	233x289 h 115	Dimensioni cm	
150	190	200	240	270	540	640	Peso kg	
230V 50/60Hz 1PH+N+GND			230V/400V 50/60Hz 3PH-GND				Alimentazione	
2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	5	8	Potenza kW	
17	35					85	Capacità Vasca Solvente (l)	
17	39 OPTIONAL						Capacità Vasca Acqua (l)	

