

ESPOSITORI

EDF FLEXO-SOLVENTE



CARATTERISTICHE

Unità combinata di esposizione, essiccazione e finissaggio.

- Interfaccia utente tramite pannello HMI, per controllo di tutti gli stati di processo
- Esposizione principale con integratore di luce e sistema di ventilazione per mantenimento della temperatura lampade
- Led di controllo funzionamento lampade
- Dryer con 4 cassette e timer indipendenti
- Compartimento di finissaggio con lampade UVA e UVC
- Estrazione fumi
- Possibilità di connessione remota

Optional

- Esposizione principale con piano refrigerato





DATI TECNICI

36/47	42/60	52/80	MODELLO
920x1240 mm 36"x48"	1070x1530 mm 42"x60"	1320x2030 mm 52"x80"	Max Dimensione Lastra
186x162x109	220x190x123	315x190x120	Dimensioni LxPxA cm
650	800	900	Peso kg
400V 3PH+N+GND 50/60Hz 230V 3PH+GND 50/60 Hz			Alimentazione
12	13,5	15	Potenza kW
21x80W 10R L.1500 mm	33x60W 10R L.1200 mm	42x80W 10R L.1500 mm	Lampade UVA Esposizione
17x80W 10R L.1500 mm	28x60W 10R L.1200 mm	36x80W 10R L.1500 mm	Lampade UVA Post-Esposizione
16x60/95W L.1500 mm	27x36W L.1200 mm	35x60/95W L.1500 mm	Lampade UVC