

ESPOSITORI

EDF LED



CARATTERISTICHE

- Unità combinata di esposizione, essiccazione e finissaggio.
- Interfaccia utente tramite pannello HMI, per controllo di tutti gli stati di processo
- Esposizione principale a LED UVA e sistema di ventilazione per mantenimento della temperatura lampade
- Led di controllo funzionamento lampade per sezione di finissaggio
- Dryer con 4 cassette e timer indipendenti
- Compartimento di finissaggio con lampade UVA e UVC (versione flexo)
- Estrazione fumi (versione flexo)
- Possibilità di connessione remota

Optional

- Esposizione principale con piano refrigerato



AGI
Attrezzature Grafiche Italia

WWW.AGIGRAPHICS.COM



DATI TECNICI

36/47

MODELLO

920x1240 mm
36"x48"

Max Dimensione Lastra

186x162x109

Dimensioni LxPxA cm

650

Peso kg

400V 3PH+N+GND 50/60Hz
230V 3PH+GND 50/60 Hz

Alimentazione

11,5

Potenza kW

23xLED 365 nm L.1300 mm

Lampade LED UVA Esposizione

17x80W 10R L.1500 mm

Lampade UVA Post-Esposizione

16x60/95W L.1500 mm

Lampade UVC